

TOSHIBA

Série e-STUDIO™ 8518A

- › Impressora multifuncional monocromática
- › Até 85 ppm
- › Grupos de trabalho grandes
- › Copiar, imprimir, digitalizar, enviar fax
- › MFP seguro
- › IU personalizável



e-STUDIO™ 5518A/6518A/7518A/8518A

Especificações principais

Sistema de cópia	Método de transferência fotográfica eletrostática indireta/OPC/ impressão a laser/fusão por rolo aquecido
Tela	Tela de toque WSVGA em cores de 10,1 pol. inclinável
Velocidade de cópia	55/65/75/85 ppm (Carta)
Saída da primeira cópia	5,2/5,2/4,5/4,1 segundos
Tempo de aquecimento	Aprox. 24/24/20/20 segundos
Resolução de cópia	2.400 dpi (equivalência) x 600 dpi (com recurso de suavização)
Bypass de alimentação de empilhamento	3,9 pol. x 5,8 pol. a 13 pol. x 19 pol., Faixa de 12 pol. x 47 pol., Envelope
Múltiplas cópias	Até 9.999 cópias
Capacidade do papel	Padrão 3.520 folhas/máx. 6.020 folhas (gaveta tandem)
Alimentação original	DSDF para 300 folhas padrão
Velocidade e gramaturas de digitalização	Digitalização a partir do DSDF: até 240 ipm em dúplex, 120 ipm em simplex (monocromática ou em cores); simplex: Índice de 9,3 lb a 110 lb; dúplex: Índice de 9,3 lb a 110 lb
Tamanho máx. do original	Tableiro
Tamanhos do papel alimentado	Gavetas: 540 folhas, de Meio-Carta a 12 pol. x 18 pol. LCF tandem integral: 1.160 x 2, somente Carta Bypass de alimentação de empilhamento: 120 folhas, de 3,9 pol. x 5,8 pol. a 13 pol. x 19 pol., Faixa de 12 pol. x 47 pol. LCF para 2.500 folhas ext. somente Carta opcional
Gramaturas de papel	LCF tandem: 1.160 folhas x 2, de Bond de 16 lb a Índice de 140 lb Mais 540 folhas x 2, de Bond de 16 lb a Índice de 140 lb Bypass de alimentação de empilhamento, 120 folhas, de Bond de 16 lb a Capa de 110 lb LCF para 2.500 folhas ext. somente Carta opcional: de Bond de 16 lb a Índice de 140 lb
Dúplex	Unidade duplexadora automática padrão (de Bond de 16 lb a Índice de 140 lb)
Taxa de reprodução	25% a 400%
Ciclo de trabalho máximo	520K/590K/660K/720K por mês
Peso	Aprox. 195 kg
Dimensões aproximadas	95,5 cm (L) x 69,8 cm (P) x 122,7 cm (A)
Rendimento do toner	106.600 a 5%
Fonte de alimentação	120 Volts, 50/60 Hz, 16 A
Consumo de energia	Máximo de 2,0 kW (120 V)
CPU	Intel Atom™ 1,33 GHz (Dual-Core)
Memória	4 GB
Disco rígido	Unidade de autócriptografia de 320 GB

Especificações de impressão do e-BRIDGE Next

PDL	PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
Velocidade de impressão	55/65/75/85 ppm (Carta)
Resolução de impressão	600 x 600 dpi, 2.400 (equivalência) x 600 dpi (com recurso de suavização), 1.200 x 1.200 dpi (2 bits) ou 3.600 (equivalência) x 1.200 dpi, apenas para PS
Sistemas operacionais	Windows Server® 2008 R2, R2 SP1, 2008/SP2, Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2012/R2, Windows Server® 2016, Macintosh® (macOS x 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12, 10.13), UNIX®, Linux®
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS sobre TCP/IP, IPX/SPX® para ambientes Novell®, EtherTalk para ambientes Macintosh®
Protocolos de impressão	SMB, LPR/LPD, IPP (versão 2.0) com autenticação, AppleTalk® PAP ou EtherTalk, Porta 9100 (bidirecional), NetWare P-SERVER LPD com iPrint, WS Print, FTP
Drivers de impressão	Windows Server® 2008 SP2 (32 bits, 64 bits), Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bits), Windows® 7 SP1 (32 bits, 64 bits), Windows® 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows Server® 2012/R2 (64 bits), Windows Server® 2016, Windows® 10 (32 bits, 64 bits), macOS X 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12, 10.13
Interface	RJ-45 Ethernet (10/100/1000BASE-T), USB 2.0 (de alta velocidade), 802.11b/g/n opcional, rede sem fio, Bluetooth® opcional
Dispositivo sem fio	AirPrint®, Mopria®, aplicativo e-BRIDGE Print & Capture para iOS e Android (disponível na Apple® App Store ou no Google Play)
Administração de dispositivos	TopAccess, EFMS 6.3 (e-BRIDGE Fleet Management Software)
Controle de contas	Até 10.000 usuários ou 1.000 departamentos; suporte a autenticação de usuários (no dispositivo), nome/senha de login (via domínio Windows® ou via servidor LDAP) para função de cópia, impressão, digitalização, fax, lista e usuário
Recursos de acessibilidade	Painel frontal inclinável, programas de trabalho, garra universal para bandejas de papel, desativação do tempo limite da tela e bipes de alerta audíveis

Os desenhos e as especificações estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. As especificações podem variar conforme as condições de uso e/ou ambientais. Para obter melhores resultados e desempenho confiável, use sempre produtos fabricados ou recomendados pela Toshiba. Nem todas as opções e acessórios estão disponíveis no momento do lançamento do produto. Entre em contato com um distribuidor autorizado local da Toshiba para obter informações de disponibilidade. As capacidades do toner são estimativas baseadas na cobertura de 5% de uma página tamanho Carta. O suporte a drivers e recursos de conectividade varia de acordo com o sistema operacional cliente/de rede. Os nomes de produtos podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas. AirPrint® e o logotipo AirPrint® são marcas comerciais da Apple Inc. Este é um produto laser de Classe 1 em conformidade com IEC60825-1. Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/ou registradas dos respectivos fabricantes em seus mercados e/ou países.

Recursos de segurança

Autenticação de usuários, função de embaralhamento de dados integrada, SCEP, desativar arquivamento eletrônico, desativar cópias, sobregravação de disco, filtragem de endereços IP (10 conjuntos), filtragem de endereços MAC (10 conjuntos), controle dos serviços de rede, controle de porta de rede, assinatura de pacotes SMB, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS), IPsec (IKEv1, IKEv2), alteração em modo de segurança, certificação CC (ISO/IEC15408)* com HCD-PP v1.0, IEEE802.1X (com/sem fio), assinatura digital para utilitários clientes, política de senhas, bloqueio por senha, expiração de senha, autoteste, controle do acesso a trabalhos, controle do acesso a logs de trabalhos, selo de segurança, controle de acesso baseado em funções, PDF seguro, assinatura digital para atualização de firmware, função de verificação de integridade, log de imagem, autenticação de cartões, autenticação NFC

* Em conformidade com HCD-PPv1.0 em modo de alta segurança.

ENERGY STAR® (versão 2.0), EPEAT Gold

WHQL (Windows® 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell®, Citrix®, SAP, AirPrint® e Mopria®

Especificações de digitalização

Velocidade de digitalização	Digitalização a partir do DSDF: até 240 ipm em dúplex, 120 ipm em simplex (monocromática ou em cores)
Modos de digitalização	Padrão: quatro cores, cor automática, monocromática, escala de cinza
Resolução de digitalização	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Formatos de arquivo	Monocromática: TIFF/PDF/XPS de uma ou mais páginas, PDF pesquisável (opc.), DOCX (opc.), XLSX (opc.), PPTX (opc.) Em cores/escala de cinza: JPEG, TIFF/PDF/XPS de uma ou mais páginas, PDF reduzido, PDF pesquisável (opc.), DOCX (opc.), XLSX (opc.), PPTX (opc.)
Compressão de imagens	Em cores/escala de cinza: JPEG (alta, média, baixa)

Especificações de fax

Compatibilidade	Super G3
Compactação de dados	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidade de transmissão	Aprox. 3 segundos por página
Velocidade do modem do fax	Até 33,6 Kbps
Transmissão da memória	100 trabalhos (com HD), 2.000 destinos, máx. de 400 destinos/trabalho
Velocidade de digitalização	0,7 segundo por página, máximo de 73 ipm

Especificações de arquivamento eletrônico

Método de operação	Painel de controle com tela de toque em cores ou PC cliente
Número de caixas	1 caixa pública e 200 caixas particulares de usuários
Capacidade das caixas	100 pastas por caixa, 400 documentos por pasta/caixa, 200 páginas por documento

Acessórios (opcionais)

Opções adicionais de papel	Habilitador de IPsec
Alimentador de alta capacidade	MP2502
Opções de finalização	Habilitador de fonte Unicode
Finalizador grameador para 50 folhas	GE1230
Finalizador para lombada canoa	GS1007
Unidade perfuradora para MJ1111B/MJ112B	Habilitador de OCR integrado
Unidade perfuradora para MJ1111B/MJ112B	Aprox. 3 segundos por página
Bandeja de saída lateral	Licença por assento
Trilho guia para finalizador	Habilitador de impressão em várias estações
Unidade de fax/segunda linha para unidade de fax	Licença por assento
Rede sem fio/Bluetooth	Conector SharePoint®
Teclado Bluetooth	Conector Exchange
Bandeja acessória	Conector Google Docs™
Painel de dez teclas opcional	
Suporte para leitor de cartão	
Habilitador de metadigitalização	
Opções de conectividade/seurança	Outros opcionais
GD1370N	Braço de acesso
GN4020	Kit de correias para controlador de moedas
GR9000	Bolsa manual
GR1330	
GR1340	
GR1320	
GS1010	

Sede

25530 Commercentre Drive, Lake Forest, CA 92630
EUA
Tel: +1 949-462-6000

Website

www.business.toshiba.com

Image

