

TOSHIBA

e-STUDIO™ 6529A/7529A/9029A

Apresentamos uma nova geração de multifuncionais Toshiba; com alto desempenho, segurança de confiança zero e recursos prontos para nuvem, essas impressoras são a escolha perfeita para os ambientes de trabalho modernos de hoje.

- Alta velocidade – Até 65, 75 e 90 PPM
- Alto volume
- Recursos avançados de segurança
- Soluções prontas



Especificações Principais

Processo de cópia	Cilindro de fusão de impressão/aquecimento/OPC/laser fotográfico eletrostático indireto
Tela	Tela inclinada sensível ao toque WSVGA colorida de 10,1"
Velocidade de cópia	65/75/90 PPM (LT)
Primeira cópia	Monocromática: Menos de 5,2/4,5/4,1 segundos
Tempo de aquecimento	Ao ligar: Aprox. 20/24/25 segundos Modo suspensão: 15,4/15,4/Menos de 20 segundos Baixa potência: 15,4 segundos
Resolução de cópia	600 × 600 dpi
Bypass de alimentação de de stack	3,9" x 5,8" a 13" x 19"; 12" x 47" Banner, Envelope
Cópias múltiplas	Até 999 cópias
Capacidade de papel	Padrão 3.520 folhas/máx. 8.020 folhas
Alimentação original	DSDf 300 folhas com detecção de alimentação dupla
Tamanho original máx.	LD/A3
Tamanhos dos alimentadores de papel	Gavetas: 540 folhas-ST-R até 12" x 18" LCF duplo integral: 1160 x 2 LT somente Bypass de alimentação de stack: 120 folhas – 3,9" x 5,8" até 13" x 19"; 12" x 47" Banner Opcional LCF externo de 2.500 folhas somente carta Opcional LCF externo combinado de 2.000 folhas somente carta Gavetas: 540 folhas padrão x Bond de 2 a 16 lb – Capa 110 lb LCF duplo de 1160 folhas x Bond de 2 a 16lb – Capa 110lb Bypass de alimentação de stack: 120 folhas – Bond de 16 lb – Capa 110 lb Opcional LCF externo de 2.500 folhas somente carta – Bond de 16 lb – Capa 110 lb Opcional LCF externo combinado de 2.000 folhas somente carta – Bond de 16 lb – Capa 110 lb Unidade duplex automática padrão (Bond de 16 lb – Indicador 140 lb)
Duplex	25% a 400%
Taxa de reprodução	Máx. 590 K/660 K/740 K Mês
Ciclo máx. de trabalho	Aprox. 430 lb
Peso	376" (L) x 275" (P) x 48,3" (A)
Dimensões aprox.	106,6 K a 5%
Rendimento do toner	120 V, 50/60 Hz, 16 Amps
Fonte de alimentação	Máximo 2,0 kW/2,0 kW/2,4 kW (120V)
Consumo de energia	NEMA 5-20
Tipo de plugue	6 GB
Memória	Unidade de estado sólido (SSD) de 128 GB
Unidade de disco rígido	

Especificações de Impressão e-BRIDGE® Next

PDL	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCLXL), PS3, PDF, XPS, JPEG
Resolução de impressão	600 × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi ou 3.600 (equivalência) x 1.200 dpi (com suavização) (somente PS3)
Sistemas operacionais	Windows® 8.110, 11, Windows Server® 2012/R2, Windows Server® 2016/19/22, Macintosh® (macOS X 10.10-15, 12), Unix®, Linux®
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS em TCP/IP, IPX/SPX® para ambientes Novell®, EtherTalk para ambientes Macintosh
Protocolos de impressão	SMB V1-3, LPR/LPD, IPP V1.2 com autenticação (TLS 1.2/1.3), AppleTalk® PAP ou EtherTalk, Porta 9100 (bidirecional), NetWare P-SERVER LPD com iPrint, Bluetooth (HCRP/BIP/OPP/FTP), WS Print, FTP
Drivers de impressão	Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2012/R2 (64-bit), Windows Server® 2016/19/22, Windows® 10, 11 (64-bit), macOS X 10.12-15, 11, 12
Interface	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (alta velocidade) IEEE802.11b/g/n opcional, LAN sem fio, Bluetooth opcional
Dispositivo sem fio	AirPrint®, Mopria®, impressão e-BRIDGE e aplicativo de captura no iOS e Android (disponível pela App Store da Apple® da App Store ou Google Play)
Gerenciamento de dispositivos	TopAccess
Controle de contas	Até 10.000 usuários ou 1.000 departamentos, suporte a autenticação de usuários (no dispositivo), login com nome/senha (por domínio Windows®) ou login com nome/senha (por servidor LDAP) para cópia, impressão, digitalizadora, fax, lista e função de usuário
Recursos de acessibilidade	Painel frontal inclinado, programas de trabalho, pinça universal para bandejas de papel, tempo limite para desligamento de tela, bipes sonoros, assistente de voz opcional



Recursos de segurança

Autenticação de usuário, Módulos de plataforma confiáveis, Função de embaralhamento de dados integrada, SCEP, desativação, e-Filing, desativação de cópia, substituição de disco*, filtragem de endereço IP (10 conjuntos), filtragem de endereço MAC (10 conjuntos), controle de serviço de rede, controle de porta de rede, assinatura de pacote SMB, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS, SYSLOG), IPsec (IKEv1, IKEv2), alteração de modo de segurança, Certificação CC (ISO/IEC15408)* com HCD-PP v1.0, IEEE802.1X (com fio/sem fio), assinatura digital para utilitários do cliente, política de senhas, bloqueio por senha, vencimento de senha, autoteste, controle de acesso a trabalhos, controle de acesso ao registro para registro de trabalhos, carimbo de segurança, controle de acesso baseado em função, proteção de PDF, assinatura digital para atualização de firmware, função de verificação de integridade, registro de imagem, autenticação de cartão, autenticação biométrica *Em conformidade com HCD-PPv1.0 no modo de alta segurança ENERGY STAR® (V3.1), EPEAT Gold, Californian Proposition 65 WHQL (Windows® 8, 8.1, 10, 11, 2012, 2012 R2, 2016/19/22), Novell®, Citrix®, SAP, AirPrint® e Mopria®

Padrões ambientais Certificações

Especificações de Digitalização

Velocidade de digitalização	Digitalização DSDf: Até 240 IPM duplex, 120 IPM simplex (monocromática ou colorida)
Gramaturas de digitalização	Bond de 9,3 a 110 lb
Modos de digitalização	Padrão: Full color, cor automática, monocromática, escala de cinza
OCR	DOC/XLS/PPT/PDF
Resolução de digitalização	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Formatos de arquivo	Monocromático: TIFF – uma/várias páginas, PDF – uma/várias páginas, PDF/A, PDF pesquisável, XPS – uma página/várias páginas, DOCX, XLSX, PPTX
Compressão de imagem	Colorido/escala de cinza: JPEG, TIFF – uma/várias páginas, PDF – uma/várias páginas, PDF reduzido, PDF/A, PDF pesquisável, XPS – uma página/várias páginas, DOCX, XLSX, PPTX

Especificações de Faz

Compatibilidade	Super G3
Compressão de dados	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidade da transmissão	Aprox. 3 segundos por página
Velocidade do modem de fax	até 33,6 Kbps
Transmissão de memória	100 trabalhos (com HDD), 2.000 destinos máx. 400 destinos/trabalhos

Especificações de e-FILING

Método de operação	Painel de controle com tela colorida sensível ao toque ou PC cliente
Número de caixas	1 caixa pública, 200 caixas de usuários particulares
Capacidade de caixas	100 pastas por caixa, 400 documentos por pasta/caixa, 200 páginas por documento

Acessórios (Opções)

Opções adicionais de papel		Opções diversas	
Alimentador de grande capacidade – 2.500 folhas	MP2503L	Suporte para leitor de cartão	GR1320
Alimentador de grande capacidade – 2.000 folhas	MP2002L	Bandeja de acessórios	GR1330
Conector LCF (para adicionar LCF de 2K)		Painel com opção de 10 teclas	GR1340
KN9000		Manual Pocket	KK5008
Opções de acabamento		Cabo para controlador de moeda	GQ1280
Finalizador/grampeador de 65 folhas	MJ1115	Braço acessível	KK2560
Finalizador de encadernação de 65 folhas	MJ1116	Opções de software	
Perfurador para MJ1115/MJ1116	MJ6108N	Impressão global e-BRIDGE	GB2550NODE
Trilho guia do finalizador	KN1103	Habilitador de IPsec	GP1080NODE
Bandeja de saída	KA6551	Habilitador de fonte Unicode	GS1007NODE
Opções de conectividade/segurança		Habilitador de impressão em várias estações	GS1090NODE
Unidade de FAX/2" linha para Unidade de FAX	GD1370N	Licença por assento	GS1090NODE
LAN sem fio/Bluetooth	GN4030A3	e-BRIDGE Plus para OneDrive	GB2300NODE
Chave de licença de fax por IP	GS1100NODE	for Business V3.0	GB2310NODE
Teclado Bluetooth	GR9001	e-BRIDGE Plus para SharePoint	GB2310NODE
2" suporte NIC	GR1430	Online V3.0	GB2310NODE
Hub USB	GR1420	e-BRIDGE Plus para Exchange	GB2320NODE
Habilitador de metadigitalização	GS1010NODE	Online V3.0	GB2320NODE
SSD de segurança (512 GB)	GE1280	Pacote de produtividade no local de trabalho	GB2330NODE
FIPS HDD (320 GB)	GE1260	e-BRIDGE Plus para Gmail	GB2380NODE
		e-BRIDGE Plus para Google Workspace	GB2390NODE
		e-BRIDGE Plus Voice Guidance	GB2540NODE

Os designs e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. As especificações podem variar de acordo com as condições de uso e/ou uso ambiental. Para obter melhores resultados e desempenho confiável, sempre use suprimentos fabricados ou desenvolvidos pela Toshiba. É possível que nem todas as opções e acessórios estejam disponíveis no momento do lançamento. Entre em contato com um revendedor Toshiba autorizado para consultar a disponibilidade. O rendimento do toner é estimado com base na cobertura de 5% de uma página tamanho carta. O suporte de recurso de driver e de conectividade varia de acordo com o sistema operacional do cliente/rede. Os nomes dos produtos podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. AirPrint® e o logo AirPrint® são marcas registradas da Apple Inc. Esse é um produto a laser de Classe 1 em conformidade com a IEC60825-1. Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas registradas de seus respectivos fabricantes em seus mercados e/ou países.