

e-STUDIO™ 2000AC

e-STUDIO™ 2500AC

- > Impressora multifuncional em cores
- > Até 25 ppm
- > Pequenos grupos de trabalho
- > Copiar, imprimir, digitalizar,
enviar/receber fax
- > MFP seguro
- > Suporte a soluções



e-STUDIO™ 2000Ac/2500Ac

Especificações principais

Sistema de cópia	Método de transferência fotográfica eletrostática indireta/OPC/Impressão a LED/ Fusão por rolo aquecido
Tela	Tela de toque WVGA em cores de 9 polegadas inclinável
Velocidade de cópia	20/25 ppm (carta)
Saída da primeira cópia	Em cores: 9,5/9,5 Monocromática: 7,1/7,1 Aprox. 21 segundos
Tempo de aquecimento	600 x 600 dpi
Resolução de cópia	
Bypass de alimentação de empilhamento	De meio-carta a tabloide, envelope
Múltiplas cópias	Até 999 cópias
Capacidade do papel	Padrão: 350 folhas/máx. 2.900 folhas
Alimentação original	RADF para 100 folhas opcional
Velocidade e gramaturas de digitalização	Digitalização a partir do RADF: até 73 ipm (monocromática ou em cores), simplex: bond de 9,3–41,8 lb; duplex: bond de 13,3–41,8 lb
Tamanho máx. do original	Tabloide
Tamanhos do papel alimentado	Gaveta 1: 250 folhas meio-carta a tabloide Bypass de alimentação de empilhamento: 100 folhas 3,9 x 5,8 pol. a tabloide Unidade de alimentação de papel opcional: 550 folhas meio-carta a tabloide Pedestal de alimentação de papel (PFP) opcional: 550 folhas meio-carta a tabloide Gaveta para PFP opcional: 550 folhas meio-carta a tabloide Cassete para envelopes para PFP opcional: cerca de 60 envelopes/550 folhas meio-carta a ofício LCF tandem (tipo pedestal) opcional: 2.000 folhas somente carta Padrão: 250 folhas, bond de 16 lb–índice de 90 lb Bypass de alimentação de empilhamento: 100 folhas bond de 16 lb–índice de 110 lb Unidade de alimentação de papel opcional: 550 folhas bond de 16 lb–índice de 90 lb Pedestal de alimentação de papel (PFP) opcional: 550 folhas bond de 16 lb–índice de 90 lb Gaveta para PFP opcional: 550 folhas bond de 16 lb–índice de 90 lb Cassete para envelopes para PFP opcional: bond de 16 lb–índice de 90 lb LCF tandem (tipo pedestal) opcional: 2.000 folhas bond de 17–28 lb Unidade duplexadora automática padrão: bond de 16 lb–índice de 90 lb
Dúplex	25% a 400%
Taxa de reprodução	67,2K por mês (e-STUDIO 2000Ac)
Ciclo de trabalho máx.	84 K por mês (e-STUDIO 2500Ac)
Peso	Aprox. 57 Kg
Dimensões aproximadas	57 cm (L) x 58 cm (P) x 66 cm (A)
Capacidade de toner	
CMYK	CMY: 33,6K; BK: 38,4K a 5%
Fonte de alimentação	120 Volts, 50/60 Hz, 12 A
Consumo de energia	Máximo de 1,5 kW (120 V)
CPU	Intel Atom™ 1,33 GHz (Dual-Core)
Memória	4 GB
Disco rígido	Unidade de autcriptografia de 320 GB validada para FIPS 140-2

Especificações de impressão do e-BRIDGE Next

PDL	PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
Velocidade de impressão	20/25 páginas por minuto (carta)
Resolução de impressão	600 x 600 dpi (5 bits), 600 x 1.200 dpi (1 bit) apenas para PS3
Sistemas operacionais	Windows® Vista; Windows Server® 2008/R2; Windows® 7, 8, 8.1, 10; Windows Server® 2012/R2; Macintosh® (Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11); UNIX®; Linux®
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX® para ambientes Novell®, EtherTalk® para ambientes Macintosh
Protocolos de impressão	SMB, LPR/LPD, IPP (versão 1.1) com autenticação, AppleTalk PAP ou EtherTalk™, Port 9100 (bidirecional), NetWare P-SERVER LPD com iPrint, WS Print, FTP
Drivers de impressão	Windows® Vista SP2 (32 bits, 64 bits); Windows Server® 2008 SP2 (32 bits, 64 bits); Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bits); Windows® 7 SP1 (32 bits, 64 bits); Windows® 8/8.1 (32 bits, 64 bits); Windows Server® 2012/R2 (64 bits); Windows® 10 (32 bits, 64 bits); Mac OS® X 10.6.8, 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10
Interface	RJ-45 Ethernet (10/100/1000BASE-T), USB 2.0 (de alta velocidade), 802.11b/g/n opcional, rede sem fio, Bluetooth® opcional
Dispositivo sem fio	AirPrint, aplicativo e-BRIDGE Print & Capture (captura e impressão) para iOS e Android (disponível através da Apple App Store ou Google Play)
Administração de dispositivos	TopAccess, EFMS 6.2 (software e-BRIDGE Fleet Management)
Controle de contas	Até 10.000 usuários ou 1.000 departamentos; suporte a autenticação de usuários (no dispositivo), nome/senha de login (via domínio Windows ou via servidor LDAP) para função de cópia, impressão, digitalização, fax, lista e usuário
Recursos de acessibilidade	Painel frontal inclinável, programas de trabalho, garra universal para bandejas de papel, desativação do tempo limite da tela e bipes de alerta audíveis

Recursos de segurança	Autenticação de usuários, função de embaralhamento de dados integrada, SCEP, desativar arquivamento eletrônico, desativar cópias, sobregravação de disco, filtragem de endereços IP (10 conjuntos), filtragem de endereços MAC (10 conjuntos), controle dos serviços de rede, assinatura de pacotes SMB, SSL (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS), IPsec (IKEv1, IKEv2), alteração em modo de segurança, certificação CC (ISO/IEC15408 EAL3+)*, IEEE2600.1, IEEE802.1X, assinatura digital para usuários clientes, política de senhas, bloqueio por senha, expiração de senha, autoteste, controle do acesso a trabalhos, controle do acesso a logs de trabalhos, selo de segurança * Em conformidade com IEEE2600.1 em modo de alta segurança.
Padrões ambientais	ENERGY STAR (V2.0), EPEAT Gold, marca Blue Angel (RAL UZ-171, MFD), ECP canadense, Californian Proposition 65, Nordic Swan, RoHS
Certificação	WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP

Especificações de digitalização

Velocidade de digitalização	Digitalização a partir do RADF: até 73 ipm (monocromática ou em cores)
Modos de digitalização	Padrão: quatro cores, cor automática, monocromática, escala de cinza
Resolução de digitalização	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Formatos de arquivo	Monocromática: TIFF de uma ou mais páginas, PDF de uma ou mais páginas, PDF pesquisável (opc.), XPS de uma ou mais páginas, DOCX (opc.), XLSX (opc.), PPTX (opc.) Em cores/escala de cinza: JPEG, TIFF de uma ou mais páginas, PDF de uma ou mais páginas, PDF reduzido, PDF pesquisável (opc.), XPS de uma ou mais páginas, DOCX (opc.), XLSX (opc.), PPTX (opc.)
Compressão de imagens	Em cores/escala de cinza: JPEG (alta, média, baixa)

Especificações de fac-símile

Compatibilidade	Super G3
Compactação de dados	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidade de transmissão	Aprox. 3 segundos por página
Velocidade do modem do fax	Até 33,6 Kbps
Transmissão da memória	100 trabalhos (com HD), 2.000 destinos, máx. de 400 destinos/trabalho
Velocidade de digitalização	0,7 segundo por página, máximo de 73 ipm

Especificações de arquivamento eletrônico

Método de operação	Painel de controle com tela de toque colorida ou PC cliente
Número de caixas	1 caixa pública e 200 caixas particulares para usuários
Capacidade das caixas	100 pastas por caixa, 400 documentos por pasta/caixa, 200 páginas por documento

Acessórios (opcionais)

Opções de vidro e alimentador de documentos		
RADF	MR3031	Habilitador de fonte Unicode GS1007
Tampa do vidro	KA5005PC	Habilitador de OCR integrado GS1080
		Licença única GS1080
		Cinco licenças GS1085
Opções adicionais de papel		Habilitador de impressão em várias estações
Pedestal de alimentação de papel (PFP)	KD1058	Licença única GS1090
Unidade de alimentação de papel	MY1047	Cinco licenças GS1095
Módulo de gaveta	MY1048	Hub USB opcional GR1270
Opção de cassete para envelopes	MY1049	Digitalização avançada (ReRite) GB1280V8
Alimentador de alta capacidade	KD1059LT	Conector SharePoint GB1440
		Conector Exchange GB1450
		Conector Google Docs GB1540
Opções de finalização		
Finalizador interno	MJ1042	
Finalizador para lombada canoa	MJ1110	
Unidade perfuradora (para MJ1042)	MJ6011	
Unidade perfuradora (para MJ1110)	MJ6105	
Kit de interface	KN5005	
Separador de trabalhos	MJ5014	
Opções de conectividade/segurança		
Unidade de FAX/segunda linha para unidade de FAX	GD1370	
Rede sem fio/Bluetooth	GN4020	
Teclado Bluetooth	GR9000	
Bandeja acessória	GR1250	
Painel de dez teclas opcional	GR1260	
Suporte para leitor de cartão	GR1290	
Habilitador de metadigitalização	GS1010	
Habilitador de IPsec	GP1080	
		Outros opcionais
		Base STAND5005
		Braço de acesso KK2550
		Bandeja de trabalho KK5005
		Bolso manual KK5008
		Kit de correias para controlador de moedas GQ1280



Os desenhos e as especificações estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. Para obter melhores resultados e desempenho confiável, use sempre produtos fabricados ou recomendados pela Toshiba. Nem todas as opções e acessórios estão disponíveis no momento do lançamento do produto. Entre em contato com um distribuidor autorizado local da Toshiba para obter informações de disponibilidade. As capacidades do toner são estimativas baseadas na cobertura de 5% de uma página tamanho carta. O suporte de recurso de conectividade e driver varia de acordo com o sistema operacional do cliente/da rede. Os nomes de produtos podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas. Este é um produto laser de Classe 1 em conformidade com IEC60825-1.