

e-STUDIO™ 2008A

e-STUDIO™ 2508A

e-STUDIO™ 3008A

- > Impressora multifuncional monocromática
- > Até 30 ppm
- > Grupos de trabalho pequenos a médios
- > Copiar, imprimir, digitalizar, enviar/receber fax
- > MFP seguro
- > Suporte a soluções



e-STUDIO™ 2008A/2508A/3008A

Especificações principais

Sistema de cópia	Método de transferência fotográfica eletrostática indireta/OPC/Impressão a laser/ Fusão por rolo aquecido
Tela	Tela de toque WVGA em cores de 9 polegadas inclinável
Velocidade de cópia	20/25/30 ppm (carta)
Saída da primeira cópia	4,3/4,3/4,3
Tempo de aquecimento	Aprox. 20 segundos
Resolução de impressão	2.400 x 1.200 dpi (com recurso de suavização)
Bypass de alimentação de empilhamento	De 3,9 x 5,8 pol. a tabletoide, envelope
Múltiplas cópias	Até 999 cópias
Capacidade do papel	Padrão: 1.200 folhas/máx. 3.200 folhas
Alimentação de originais	DSDF para 300 folhas ou RADF para 100 folhas opcionais
Velocidade e gramaturas de digitalização	Digitalização a partir do DSDF: Até 240 ipm em dúplex, 120 ipm em simplex (monocromática ou em cores); simplex: bond de 9,3–110 lb; dúplex: bond de 9,3–110 lb Digitalização a partir do RADF: Até 73 ipm (monocromática ou em cores); simplex: bond de 9,3–41,8 lb; dúplex: bond de 13,3–41,8 lb
Tamanho máx. do original	Tabletoide
Tamanhos do papel alimentado	Gaveta 1: 550 folhas meio-carta a tabletoide Gaveta 2: 550 folhas de 0 de empilhamento: 100 folhas 3,9 x 5,8 pol. a tabletoide Pedestal de alimentação de papel (PFP) opcional: 550 folhas meio-carta a tabletoide Gaveta para PFP opcional: 550 folhas meio-carta a tabletoide Cassete para envelopes para PFP opcional: cerca de 60 envelopes/550 folhas meio-carta a escritório LCF tandem (tipo pedestal) opcional: 2.000 folhas somente carta Padrão: 550 folhas x 2: bond de 16 lb-índice de 140 lb Bypass de alimentação de empilhamento: 100 folhas bond de 14 lb-índice de 140 lb PFP opcional: 550 folhas bond de 16 lb-índice de 140 lb Gaveta para PFP opcional: 550 folhas bond de 16 lb-índice de 140 lb Cassete para envelopes para PFP opcional: bond de 16 lb-índice de 140 lb LCF tandem (tipo pedestal) opcional: 2.000 folhas bond de 17–28 lb Unidade duplexadora automática padrão (bond de 16 lb-índice de 140 lb)
Gramaturas de papel	25% a 400% 80K/100K/120K por mês Aprox. 55 kg
Dúplex	58 cm (L) x 58 cm (P) x 79 cm (A)
Taxa de reprodução	43,9K a 5%
Ciclo de trabalho máx.	120 Volts, 50/60 Hz, 15 A
Peso	Máximo de 1,5 kW (120 V)
Dimensões aproximadas	Intel Atom™ 1,33 GHz (Dual-Core)
Rendimento do toner	4 GB
Fonte de alimentação	Disco rígido
Consumo de energia	Unidade de autocriptografia de 320 GB validada para FIPS 140-2
CPU	
Memória	
Disco rígido	

Especificações de impressão do e-BRIDGE Next

PDL	PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
Velocidade de impressão	20/25/30 páginas por minuto (carta)
Resolução de impressão	600 x 600 dpi (1 bit) ou 2.400 x 600 dpi (com recurso de suavização), 1.200 x 1.200 dpi (2 bits) ou 3.600 x 1.200 dpi (com recurso de suavização) apenas para PS3
Sistemas operacionais	Windows® Vista; Windows Server® 2008/R2; Windows® 7, 8, 8.1, 10; Windows Server® 2012/R2; Macintosh® (Mac OS x 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11); UNIX®; Linux®
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX® para ambientes Novell®, EtherTalk® para ambientes Macintosh
Protocolos de impressão	SMB, LPR/LPD, IPP (versão 1.1) com autenticação, AppleTalk PAP ou EtherTalk™, Port 9100 (bidirecional), NetWare P-SERVER LPD com iPrint, WS Print, FTP
Drivers de impressão	Windows® Vista SP2 (32 bits, 64 bits); Windows Server® 2008 SP2 (32 bits, 64 bits); Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bits); Windows® 7 SP1 (32 bits, 64 bits); Windows® 8/8.1 (32 bits, 64 bits); Windows Server® 2012/R2 (64 bits); Windows® 10 (32 bits, 64 bits); Mac OS® X 10.6.8, 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10
Interface	RJ-45 Ethernet (10/100/1000BASE-T), USB 2.0 (de alta velocidade), 802.11b/g/n opcional, rede sem fio, <i>Bluetooth</i> opcional
Dispositivo sem fio	AirPrint, aplicativo e-BRIDGE Print & Capture (captura e impressão) para iOS e Android (disponível através da Apple App Store ou Google Play)
Administração de dispositivos	TopAccess, EFMS 6.2 (software e-BRIDGE Fleet Management)
Controle de contas	Até 10.000 usuários ou 1.000 departamentos; suporte a autenticação de usuários (no dispositivo), nome/senha de login (via domínio Windows ou via servidor LDAP) para função de cópia, impressão, digitalização, fax, lista e usuário
Recursos de acessibilidade	Painel frontal inclinável, programas de trabalho, garra universal para bandejas de papel, desativação do tempo limite da tela e bipes de alerta audíveis

Recursos de segurança	Autenticação de usuários, função de embaralhamento de dados integrada, SCEP, desativar arquivamento eletrônico, desativar cópias, sobregravação de disco, filtragem de endereços IP (10 conjuntos), filtragem de endereços MAC (10 conjuntos), controle dos serviços de rede, assinatura de pacotes SMB, SSL (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS), IPsec (IKEv1, IKEv2), alteração em modo de segurança, certificação CC (ISO/IEC15408 EAL3+)*, IEEE2600.1, IEEE802.1X, assinatura digital para usuários clientes, política de senhas, bloqueio por senha, expiração de senha, autoteste, controle do acesso a trabalhos, controle do acesso a logs de trabalhos, selo de segurança * Em conformidade com IEEE2600.1 em modo de alta segurança.
Padrões ambientais	ENERGY STAR (V2.0), EPEAT Gold, marca Blue Angel (RAL UZ-171, MFD), ECP canadense, Californian Proposition 65, Nordic Swan, RoHS
Certificação	WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP

Especificações de digitalização

Velocidade de digitalização	Digitalização a partir do DSDF: Até 240 ipm em dúplex, 120 ipm em simplex (monocromática ou em cores) Digitalização a partir do RADF: até 73 ipm (monocromática ou em cores)
Modos de digitalização	Padrão: quatro cores, cor automática, monocromática, escala de cinza
Resolução de digitalização	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Formatos de arquivo	Monocromática: TIFF de uma ou mais páginas, PDF de uma ou mais páginas, PDF pesquisável (opc.), XPS de uma ou mais páginas, DOCX (opc.), XLSX (opc.), PPTX (opc.) Em cores/escala de cinza: JPEG, TIFF de uma ou mais páginas, PDF de uma ou mais páginas, PDF reduzido, PDF pesquisável (opc.), XPS de uma ou mais páginas, DOCX (opc.), XLSX (opc.), PPTX (opc.)
Compressão de imagens	Em cores/escala de cinza: JPEG (alta, média, baixa)

Especificações de fac-símile

Compatibilidade	Super G3
Compactação de dados	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidade de transmissão	Aprox. 3 segundos por página
Velocidade do modem	
do fax	Até 33,6 Kbps
Transmissão da memória	100 trabalhos (com HD), 2.000 destinos, máx. de 400 destinos/trabalho
Velocidade de digitalização	0,7 segundo por página, máximo de 73 ipm

Especificações de arquivamento eletrônico

Método de operação	Painel de controle com tela de toque em cores ou PC cliente
Número de caixas	1 caixa pública e 200 caixas particulares de usuários
Capacidade das caixas	100 pastas por caixa, 400 documentos por pasta/caixa, 200 páginas por documento

Acessórios (opcionais)

Opções de vidro e alimentador de documentos	Habilitador de fonte Unicode	GS1007
DSDF	Habilitador de OCR integrado	
RADF	Licença única	GS1080
Tampa do vidro	Cinco licenças	GS1085
Opções adicionais de papel	Habilitador de impressão em várias estações	
Pedestal de alimentação de papel (PFP)	Licença única	GS1090
Módulo de gaveta	Cinco licenças	GS1095
Opção de cassete para envelopes	Hub USB opcional	GR1270
Alimentador de alta capacidade	Digitalização avançada (ReRite)	GB1280V8
Opções de finalização	Conector SharePoint	GB1440
Finalizador interno	Conector Exchange	GB1450
Finalizador grampeador para 50 folhas	Conector Google Docs	GB1540
Finalizador para lombada canoa	Outros opcionais	
Unidade perfuradora para MJ1042	Base	STAND5005
Unidade perfuradora para MJ1109/MJ1110	Braço de acesso	KK2550
Kit de interface	Bandeja de trabalho	KK5005
Separador de trabalhos	Kit de correias	
Opções de conectividade/segurança	para controlador de moedas	GQ1280
Unidade de FAX/segunda linha para unidade de FAX		
Rede sem fio/Bluetooth		
Teclado Bluetooth		
Bandeja acessória		
Painel de dez teclas opcional		
Suporte para leitor de cartão		
Habilitador de metadigitalização		
Habilitador de IPsec		



Os desenhos e as especificações estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. Para obter melhores resultados e desempenho confiável, use sempre produtos fabricados ou recomendados pela Toshiba. Nem todas as opções e acessórios estão disponíveis no momento do lançamento do produto. Entre em contato com um distribuidor autorizado local da Toshiba para obter informações de disponibilidade. As capacidades do toner são estimativas baseadas na cobertura de 5% de uma página tamanho carta. O suporte de recurso de conectividade e driver varia de acordo com o sistema operacional do cliente/da rede. Os nomes de produtos podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas. Este é um produto laser de Classe 1 em conformidade com IEC60825-1.