

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

- > MFP em cores
- > Até 42 ppm
- > Grupo de trabalho pequeno/médio
- > Copiar, imprimir, digitalizar, enviar fax
- > MFP segura



e-STUDIO™ 287CSL/347CSL/407CS





- > MFP em cores
- > Até 42 ppm
- > Grupo de trabalho pequeno/médio
- > Copiar, imprimir, digitalizar, enviar fax
- > MFP segura

Especificações

Processo de cópia	Sistema de transferência fotográfica eletrostática direta com correia de transferência interna
Tipo de cópia	Cabeçote de impressão em LED
Resolução de cópia/impressão	600/600 x 600/1200 dpi
Velocidade de cópia/impressão	30/30, 35/37, 42/42 ppm a cores/P&B
Tempo de aquecimento	Aprox. 60 segundos
Tempo de saída da 1ª cópia	13 segundos
Múltiplas cópias	Até 999 cópias
Tamanho de papel aceitável e peso	Cassete: ST-R a Ofício (papel Bond de 17 lb - Cartolina de 120 lb) Bypass: 3 x 5 pol. a Ofício Banner: 8,5 x 52 pol. (papel Bond de 17 lb - Cartolina de 138 lb)
Memória (máx.)	Memória principal: 2 GB HD: Disco rígido com validação SED FIPS 140-2, 320 GB 100 folhas
Alimentador de documentos	25 % a 400 % (Alimentação automática de documentos frente e verso RADF: 25 % a 200 %)
Redução/ampliação	Bypass Inteligente de 100 folhas (papel Bond de 17 lb - Cartolina de 138 lb)
Bypass	Tela de toque em LCD em cores de 9 pol. Capacidade de entrada de até 2.630 folhas Cassete padrão de 1 x 530 folhas Bypass de 100 folhas Cassete opcional de 3 x 530 folhas Alimentador LCF opcional de 2.000 folhas
Painel de controle	Unidade duplex automática padrão (papel Bond de 17 lb - Cartolina de 120 lb)
Suprimento de papel	Dimensões: 287csL/347csL: Aprox. 20,6 x 23,8 x 26,4 pol. (L x P x A) 407cs: Aprox. 20,6 x 23,8 x 31,9 pol. (L x P x A)
Duplex	Peso: Aprox. 112,43 lb
Dimensões	Capacidade de toner CMYK: CMY: 11.500, BK: 15.000
Peso	Fonte de alimentação: 120 V, 8 A
Capacidade de toner CMYK	Consumo de energia: Máximo de 1,5 kW
Fonte de alimentação	Ciclo de trabalho máximo: 85.000/100.000/125.000 cópias
Consumo de energia	
Ciclo de trabalho máximo	

Especificações de impressão do e-BRIDGE

Suporte de PDL	PCL 6, PostScript 3, XPS
Sistemas operacionais	Windows Server 2003, 2008, 2012, Vista SP2, 7, 8, NetWare 6.5, Citrix, Macintosh 10.4-10.9, Solaris v10, 11, HP-UX V11.1v3, AIX 7.x, Linux, SCO
Suporte de protocolos	Impressão no Windows (SMB 1.0/2.0), LPR/LPD, IPP (Versão 1.1) com autenticação, NetWare P-SERVER com NDS, Binário, Novell NDPS Gateway ou LPD com iPrint, Apple Talk PAP ou EtherTalk, Porta 9100 (bidirecional), WS Print, FTP
Drivers	Windows Server 2003, 2008, 2012, Vista SP2, 7, 8, Macintosh OS 10.4-10.9
Conectividade	10/100/1000BaseTX Ethernet, 802.11b/g/n, LAN sem fio, USB
Dispositivo sem fio	AirPrint, aplicativo e-BRIDGE Print & Capture (captura e impressão) em iOS e Android (disponível através da Apple App Store ou Google Play)
Administração de dispositivos	Top Access, eFMS 6.0 (software e-BRIDGE Fleet Management)
Certificação	Windows 7, 8, 8.1, 2008 R2, 2012, 2012 R2, WHQL, Novell, Citrix

Especificações de digitalização

Resolução de digitalização	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Velocidade de digitalização	40/40 dpm a cores/P&B (a 300 dpi)
Formatos de arquivo	TIFF, PDF, PDF protegido, JPEG, XPS

Especificações do fax

Compatibilidade	Super G3
Compactação de dados	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidade de transmissão	Aprox. 3 segundos por página
Velocidade do modem do fax	33,6 Kbps
Velocidade de digitalização	Máximo de 40 dpm

Especificações de arquivamento eletrônico

Método de operação	Painel de controle com tela de toque em cores ou PC cliente
Número de caixas	1 caixa pública e 200 caixas particulares para usuários
Capacidade das caixas	100 pastas por caixa, 400 documentos por pasta, 200 páginas por documento

Segurança

Criptografia de dados	256 Bits AES (Disco rígido com tecnologia SED)
Autenticação	LDAP, SMTP, Domínio do Windows Server

Acessórios (opcionais)

Opções adicionais de papel, espaçadores, base com rodízios	
Espaçador (para ajustar a altura da máquina substituindo um suporte)	GR1160
Base com rodízios (base com rodízios para PFU, LCF ou espaçador)	GR1170
Cassetes: Pedestal de 530 folhas, ST-R a Ofício	MY1045
Alimentador de grande capacidade (LCF): Gaveta de 2.000 folhas, carta 13 Ofício, 13,5 Ofício, 14 Ofício, A4	KD1040
Opções de finalização	
Finalizador interno (somente e-STUDIO407cs): 1 Bandeja: 500 folhas	MJ1038
Kit de umidificador (É necessário para MJ1038)	KK1002
Grampeador offline	MJ1039
Opções de conectividade/segurança	
Placa de fax	GD1340
Módulo sem fio	GN1060
Antena sem fio	GN3010
Habilitador de metadigitalização para e-CONNECT	GS1010
Habilitador de IPsec	GP1080
Digitalização avançada (ReRite)	GB1280V8
Conector SharePoint	GB1440
Conector Exchange	GB1450
Conector Google Docs	GB1540



Sede 9740 Irvine Blvd., Irvine, CA 92618-1631
Tel: +1 949-462-6000
Website www.business.toshiba.com

Os desenhos e as especificações estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. Para obter melhores resultados e desempenho confiável, use sempre produtos fabricados ou recomendados pela Toshiba. Nem todas as opções e acessórios estão disponíveis no momento do lançamento do produto. Entre em contato com o distribuidor autorizado local da Toshiba para se informar sobre disponibilidade. As capacidades do toner são estimativas baseadas na cobertura de 6 % de uma página tamanho carta. O suporte de recurso de conectividade e do driver variam de acordo com o sistema operacional do cliente/da rede.