

e-STUDIO™ 5506AC

e-STUDIO™ 6506AC

e-STUDIO™ 7506AC

- > Impressora multifuncional em cores
- > Até 75 ppm
- > Grupos de trabalho grandes
- > Copiar, imprimir, digitalizar, enviar/receber fax
- > MFP seguro
- > Suporte a soluções



e-STUDIO™ 5506AC/6506AC/7506AC

Especificações principais

Sistema de cópia	Método de transferência fotográfica eletrostática indireta/OPC/Impressão a laser/ Fusão por rolo aquecido
Tela	Tela de toque WVGA em cores de 9 polegadas inclinável
Velocidade de cópia	Em cores: 55/65/75 ppm (carta); monocromática: 65/75/85 ppm (carta)
Saída da primeira cópia	Em cores: 6,4/6,4/5,4; monocromática: 5,2/4,5/4,1
Tempo de aquecimento	Aprox. 20 segundos
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Bypass de alimentação de empilhamento	3,9 x 5,8 pol. a 13 x 19 pol., faixa de 12 x 47 pol., envelope
Múltiplas cópias	Até de 9.999 cópias
Capacidade de papel	4 gavetas: 2.280 folhas/máx: 4.780 folhas Gaveta tandem: 3.520 folhas padrão/máx. 6.020 folhas DSDF para 300 folhas padrão
Alimentação original	Digitalização a partir do DSDF: Até 240 ipm em dúplex, 120 ipm em simplex
Velocidade e gramaturas de digitalização	(monocromática ou em cores); simplex: 9,3–110 lb índice; dúplex: 9,3–110 lb índice
Tamanho máx. do original alimentado	Taблоide Gavetas: 540 folhas, de meio-carta a 12 x 18 polegadas LCF tandem integrado: 1.160 x 2 somente carta Bypass de alimentação de empilhamento: 120 folhas: 3,9 x 5,8 pol. a 13 x 19 pol., faixa de 12 x 47 pol. LCF para 2.500 folhas ext. somente carta 4 gavetas: padrão 540 folhas x 4: bond de 16 lb-índice de 140 lb LCF tandem: 1.160 folhas x 2: bond de 16 lb-índice de 140 lb Mais 540 folhas x 2: bond de 16 lb-índice de 140 lb Bypass de alimentação de empilhamento: 120 folhas: bond de 16 lb a capa de 110 lb LCF externo opcional para 2500 folhas somente carta: bond de 16 lb-índice de 140 lb
Gramaturas de papel	Unidade duplexadora automática padrão (bond de 16 lb-índice de 140 lb) 25% a 400%
Dúplex	480 K/540 K/600 K por mês (em cores: 100%)
Taxa de reprodução	Aprox. 213 kg
Ciclo de trabalho máx.	95,5 cm (L) x 73,4 cm (P) x 122,7 cm (A)
Peso	39.200, K: 106.600 a 5%
Dimensões aproximadas	120 Volts, 50/60 Hz, 16 A
Rendimento do toner	Máximo de 2,0 kW (120 V)
Fonte de alimentação	Intel Atom™ 1,75 GHz (Dual-Core)
Consumo de energia	4 GB
CPU	Memória
Memória	Disco rígido
Disco rígido	Unidade de autcriptografia de 320 GB validada para FIPS 140-2

Especificações de impressão do e-BRIDGE Next

PDL	PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
Velocidade de impressão	Em cores: 55/65/75 ppm (carta); monocromática: 65/75/85 ppm (carta)
Resolução de impressão	600 x 600 dpi (5 bits), 1200 x 1200 dpi (em cores/2 bits) ou 3600 x 1200 dpi (em preto, com recurso de suavização) apenas para PS3
Sistemas operacionais	Windows® Vista; Windows Server® 2008/R2; Windows® 7, 8, 8.1, 10; Windows Server® 2012/R2; Macintosh® (Mac OS x 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11); UNIX®; Linux®
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS sobre TCP/IP, IPX/SPX® para ambientes Novell®, EtherTalk® para ambientes Macintosh
Protocolos de impressão	SMB, LPR/LPD, IPP (versão 1.1) com autenticação, AppleTalk PAP ou EtherTalk™, Porta 9100 (bidirecional), NetWare P-SERVER LPD com iPrint, WS Print, FTP
Drivers de impressão	Windows® Vista SP2 (32 bits, 64 bits); Windows Server® 2008 SP2 (32 bits, 64 bits); Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bits); Windows® 7 SP1 (32 bits, 64 bits); Windows® 8/8.1 (32 bits, 64 bits); Windows Server® 2012/R2 (64 bits); Windows® 10 (32 bits, 64 bits); Mac OS® X 10.6.8, 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 RJ-45 Ethernet (10/100/1000BASE-T), USB 2.0 (de alta velocidade), 802.11b/g/n opcional, rede sem fio, <i>Bluetooth</i> opcional
Interface	AirPrint™, Mopria®, aplicativo e-BRIDGE Print & Capture para iOS e Android (disponível na Apple App Store ou no Google Play)
Dispositivo sem fio	TopAccess, eFMS 6.2 (e-BRIDGE Fleet Management Software)
Administração de dispositivos	Até 10.000 usuários ou 1.000 departamentos; suporte a autenticação de usuários (no dispositivo), nome/senha de login (via domínio Windows ou via servidor LDAP)
Controle de contas	para função de cópia, impressão, digitalização, fax, lista e usuário
Recursos de acessibilidade	Painel frontal inclinável, programas de trabalho, garra universal para bandejas de papel, desativação do tempo limite da tela e bipes de alerta audíveis

Recursos de segurança	Autenticação de usuários, função de embaralhamento de dados integrada, SCEP, desativar arquivamento eletrônico, desativar cópias, sobregravação de disco, filtragem de endereços IP (10 conjuntos), filtragem de endereços MAC (10 conjuntos), controle dos serviços de rede, assinatura de pacotes SMB, SSL (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS), IPsec (IKEv1, IKEv2), alteração em modo de segurança, certificação CC (ISO/IEC15408 EAL3+)*, IEEE2600.1, IEEE802.1X, assinatura digital para utilitários clientes, política de senhas, bloqueio por senha, expiração de senha, autoteste, controle do acesso a trabalhos, controle do acesso a logs de trabalhos, selo de segurança * Em conformidade com IEEE2600.1 em modo de alta segurança.
Padrões ambientais	ENERGY STAR (V2.0), EPEAT Gold, RoHS
Certificação	WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP

Especificações de digitalização

Velocidade de digitalização	Digitalização a partir do DSDF: até 240 ipm em dúplex, 120 ipm em simplex (monocromática ou em cores)
Modos de digitalização	Digitalização a partir do RADF: até 73 ipm (monocromática ou em cores)
Resolução de digitalização	Padrão: quatro cores, cor automática, monocromática, escala de cinza 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Formatos de arquivo	Monocromática: TIFF de uma ou mais páginas, PDF de uma ou mais páginas, PDF pesquisável (opc.), XPS de uma ou mais páginas, DOCX (opc.), XLSX (opc.), PPTX (opc.) Em cores/escala de cinza: JPEG, TIFF de uma ou mais páginas, PDF de uma ou mais páginas, PDF reduzido, PDF pesquisável (opc.), XPS de uma ou mais páginas, DOCX (opc.), XLSX (opc.), PPTX (opc.)
Compressão de imagens	Em cores/escala de cinza: JPEG (alta, média, baixa)

Especificações de fac-símile

Compatibilidade	Super G3
Compactação de dados	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidade de transmissão	Aprox. 3 segundos por página
Velocidade do modem	Até 33,6 Kbps
do fax	
Transmissão da memória	100 trabalhos (com HD), 2.000 destinos, máx.: 400 destinos/trabalho
Velocidade de digitalização	0,7 segundo por página, máximo de 73 ipm

Especificações de arquivamento eletrônico

Método de operação	Painel de controle com tela de toque em cores ou PC cliente
Número de caixas	1 caixa pública e 200 caixas particulares de usuários
Capacidade das caixas	100 pastas por caixa, 400 documentos por pasta/caixa, 200 páginas por documento

Acessórios (opcionais)

Opções adicionais de papel		
Alimentador de alta capacidade	MP2502	Habilitador de OCR integrado Licença única GS1080 Cinco licenças GS1085
Opções de finalização		
Finalizador grampeador para 50 folhas	MJ1111	Habilitador de impressão em várias estações Licença única GS1090 Cinco licenças GS1095
Finalizador para lombada canoa	MJ1112	Digitalização avançada (ReRite) GB1280V8
Unidade perfuradora para MJ1111/MJ1112	MJ6106	Conector SharePoint GB1440
Bandeja de saída lateral	KA6551	Conector Exchange GB1450
Trilho guia para finalizador	KN1103	Conector Google Drive GB1540
Opções de conectividade/segurança		
Unidade de FAX/segunda linha	GD1370	Outros opcionais
para unidade de FAX	GN4020	Braço de acesso KK2560
Rede sem fio/ <i>Bluetooth</i>	GP1190A	Kit de correias
Impressão segura de documentos	GR9000	para controlador de moedas GQ1280
Teclado <i>Bluetooth</i>	GR1250	
Bandeja acessória	GR1260	
Painel de dez teclas opcional	GR1290	
Suporte para leitor de cartão	GS1010	
Habilitador de metadigitalização	GP1080	
Habilitador de IPsec	GS1007	
Habilitador de fonte Unicode		



Os desenhos e especificações estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. As especificações podem variar conforme as condições de uso e/ou ambientais. Para obter resultados melhores e desempenho confiável, use sempre produtos fabricados ou recomendados pela Toshiba. Nem todas as opções e acessórios estão disponíveis no momento do lançamento do produto. Entre em contato com um distribuidor autorizado local da Toshiba para obter informações de disponibilidade. As capacidades do toner são estimativas baseadas na cobertura de 5% de uma página tamanho carta. O suporte de recurso de conectividade e driver varia de acordo com o sistema operacional do cliente/da rede. Os nomes de produtos podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. Este é um produto laser de Classe 1 em conformidade com IEC60825-1.