

# TOSHIBA

## **e-STUDIO™ 5528A/6528A**

- Alta velocidad: hasta 55 y 65 PPM
- Alto volumen
- Características de seguridad avanzadas
- Soluciones listas
- Ecológicamente responsable



## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

<b>Proceso de copiado</b>	Método fotográfico electrostático indirecto/OPC/impresión láser/fusión bordillo térmico
<b>Pantalla</b>	Pantalla basculante táctil WSVGA a color de 26 cm (10,1 in)
<b>Velocidad de copiado</b>	55/65 PPM (LT en 120 V; A4 en 220 V)
<b>Tiempo de calentamiento</b>	Monocromático: Menos de 4,3/4,3 segundos Desde el encendido: Aprox. 26 segundos Desde el modo de suspensión y bajo consumo: Menos de 20 segundos
<b>Resolución de la copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Alimentador bypass de la pila</b>	99 mm (3,9 in) x 147 mm (5,8 in) a 317,5 mm (12,5 in) x 457,2 mm (18 in), 304,8 mm (12 in) x 119,38 mm (47 in) pancarta, sobre
<b>Copiado múltiple</b>	Hasta 999 copias
<b>Capacidad de papel</b>	Estándar 1200 hojas/máx. 5200 hojas
<b>Alimentación original</b>	DSDf de 300 hojas o DSDf con detección de alimentación doble o RADF de 100 hojas
<b>Máximo: Tamaño original</b>	LD/A3 (LD en 120 V, A3 en 220 V)
<b>Tamaños de alimentación de papel</b>	Cajón 1: 550 hojas estándar girada a LD Bandeja 2: 550 hojas estándar girada a 317,5 x 457,2 mm (12,5" x 18") Alimentador bypass de la pila: 100 hojas 99 mm (3,9 in) x 147 mm (5,8 in) a 317,5 mm (12,5 in) x 45,72 mm (1,8 in), 30,48 mm (1,2 in) x 119,38 mm (47 in) Pancarta Opcional Pedestal de alimentación de papel de 550 hojas estándar girada a 317,5 x 457,2 mm (12,5" x 18") Opcional Bandeja de 550 hojas para PFP-ST-R a 317,5 x 457,2 mm (12,5" x 18") Opcional Depósito de sobres para pedestal de alimentación de papel aprox. 60 sobres/550 hojas estándar girada a LG Opcional Tandem LCF de 2000 hojas (tipo pedestal) solo LT Opcional LCF externo de 2000 hojas solo LT Estándar: 550 hojas x 0,9 - 7,3 kg (2 - 16 lb) Bond-49,9 kg (110 lb) cartulina Alimentador bypass de la pila: 100 hojas x 6,3 kg (14 lb) Bond-49,9 kg (110 lb) cartulina Pancarta hasta 40,8 kg (90 lb) Index Opcional Pedestal de alimentación de papel de 550 hojas-7,3 (16 lb) Bond-63,5 kg (140 lb) Index Opcional Bandeja de 550 hojas para PFP-7,3 (16 lb) Bond-49,9 kg (110 lb) cartulina Opcional Depósito de sobres para PFP-7,3 (16 lb) Bond-49,9 kg (110 lb) Cartulina Opcional Tandem LCF de 2000 hojas (tipo pedestal): -7,3 (16 lb) Bond-49,9 kg (110 lb) Cartulina Opcional LCF externo de 2000 hojas LT 7,3 (16 lb) Bond-49,9 kg (110 lb) cartulina Unidad dúplex automática estándar (7,3 kg (16 lb) Bond - 63,5 kg (140lb) index)
<b>Pesos del papel</b>	
<b>Dúplex</b>	25% a 400%
<b>Índice de reproducción</b>	Máximo 223/243 mil por mes
<b>Máx. de ciclo de trabajo</b>	Aproximadamente 72,12 kg (159 lb)
<b>Peso</b>	660,4 mm (ancho) x 640 mm (profundidad) x 1046,48 mm (alto) (26" x 25,2" x 41,2")
<b>Dimensiones aproximadas</b>	39,8K al 5%
<b>Rendimiento del tóner</b>	e-STUDIO 5528A: solamente en 120 V, 50/60 Hz, 12 A e-STUDIO 6528A: 120 V/ 220 V, 50/60 Hz, 12 A
<b>Fuente de alimentación</b>	Máximo 1,8 kW (120 V)
<b>Consumo de energía</b>	NEMA 5-15
<b>Tipo de enchufe</b>	6 GB
<b>Memoria</b>	Unidad de estado sólido (Solid State Drive, SSD) de 128 GB
<b>Unidad de disco duro</b>	

## ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN DE e-BRIDGE NEXT

<b>PDL</b>	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS y JPEG
<b>Resolución de impresión</b>	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi o 3600 (equivalencia) x 1200 dpi (B y N/con suavizado) (solo PS3)
<b>Sistemas operativos</b>	Windows® 8.1, 10, 11, Windows Server® 2012/R2, Windows Server® 2016/19/22, Macintosh® (macOS X 10.10-15, 12), Unix® y Linux®
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS sobre TCP/IP, IPX/SPX® para entornos Novell®, EtherTalk para entornos Macintosh
<b>Protocolos de impresión</b>	SMB V1-3, LPR/LPD, IPP V1.2 con autenticación (TLS 1.2/1.3), AppleTalk® PAP o EtherTalk, Puerto 9100 (bidireccional), NetWare P-SERVER LPD con iPrint, Bluetooth (HCRP/BIP/OPP/FTP), WS Print y FTP
<b>Controladores de la impresora</b>	Windows® 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows Server® 2012/R2 (64 bits), Windows Server® 2016/19/22, Windows® 10 y 11 (64 bits), macOS X 10.12-15, 11 y 12
<b>Interfaz</b>	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base T), USB 2.0 (de alta velocidad)
<b>Dispositivo inalámbrico</b>	IEEE802.11b/g/n opcional, LAN inalámbrica y Bluetooth opcional AirPrint®, Mopria®, e-BRIDGE y Capture Application para iOS y Android (disponible a través de la App Store de Apple® o Google Play)
<b>Administración de dispositivos</b>	TopAccess
<b>Control de cuenta</b>	Autenticación de usuario que soporta hasta 10.000 usuarios o 1000 departamentos (en el dispositivo), nombre de inicio de sesión/contraseña (a través del dominio Windows®) o nombre de inicio de sesión/contraseña (a través de un servidor LDAP) para copia, impresión, escaneo, envío de fax, generación de listas y función de usuario
<b>Características de accesibilidad</b>	Panel frontal inclinable, programas de trabajo, agarre universal para bandejas de papel, desactivación del tiempo de espera de la pantalla, alarmas audibles, asistencia de voz opcional



<b>Características de seguridad</b>	Autenticación de usuario, módulo de plataforma de confianza, función de codificación de datos a bordo, SCEP, desactivación, presentación electrónica (e-Filing), desactivación de copia, sobrescritura de disco, filtrado de dirección IP (10 conjuntos), filtrado de direcciones MAC (10 conjuntos), control de servicio de red, control de puerto de red, firma de paquetes SMB, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS y SYSLOG), IPsec (IKEv1 y IKEv2), cambio de modo de seguridad, certificación CC (ISO/IEC15408)* con HCD-PP V1.0 e IEEE802.1X (alámbrico/inalámbrico), firma digital para utilidades del cliente, política de contraseñas, bloqueo mediante contraseña, vencimiento de la contraseña, prueba automática, control de acceso a tareas, control de acceso al registro para el registro de tareas, sellos de seguridad, control de acceso basado en funciones, PDF seguro, firma digital para actualización del firmware, función de verificación de integridad, registro de imágenes, autenticación de tarjetas y autenticación biométrica. *Cumplimiento con HCD-PPv1.0 en modo de alta seguridad.
<b>Normas ambientales</b>	ENERGY STAR® (V3.1), EPEAT Gold, Proposición 65 de California
<b>Certificaciones</b>	WHQL (Windows® 8, 8.1, 10, 11, 2012, 2012 R2, 2016/19/22), Novell®, Citrix®, SAP, AirPrint®, Mopria®, Certificación IRAM 220V Internacional y WEEE

## ESPECIFICACIONES DE ESCANEO

<b>Velocidad de escaneo</b>	Escaneo DSDf: Hasta 240 IPM doble, 120 IPM simple (monocromático o color) Escaneo RADF: Hasta 73 IPM (monocromático o color) DSDf Simplex o Dúplex: 4,2 a 49,8 kg (9,3 a 110 lb) bond Escaneo RADF: 4,2 a 18,9 kg (9,3 a 41,8 lb) bond, Dúplex: 6 a 18,9 kg (13,3 a 41,8 lb) bond
<b>Peso de escaneo</b>	Estándar: A todo color, color automático, monocromático y escala de grises DOC/XLS/PPT/PDF
<b>Modos de escaneo</b>	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi y 100 dpi
<b>OCR</b>	Monocromáticos: TIFF de página única/varias páginas, PDF de página única/varias páginas, PDF/A, PDF con capacidad de búsqueda, XPS de página única/varias páginas, DOCX, XLSX, PPTX, en color/escala de grises: JPEG, TIFF de página única/varias páginas, PDF de página única/varias páginas, PDF/A, Slim PDF, PDF con capacidad de búsqueda, XPS de página única/varias páginas, DOCX, XLSX y PPTX
<b>Resolución del escaneo</b>	A color/escala de grises: JPEG (alta, mediana y baja)
<b>Formatos de archivo</b>	
<b>Compresión de imagen</b>	

## ESPECIFICACIONES DE FACSIMIL

<b>Compatibilidad</b>	Super G3
<b>Compresión de datos</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Velocidad de transmisión</b>	Aproximadamente 3 segundos por página
<b>Velocidad del módem de fax</b>	Hasta 33,6 Kbps
<b>Transmisión de memoria</b>	100 trabajos (con HDD) y 2000 destinos como máximo 400 destinos/trabajos

## ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA (e-FILING)

<b>Método de operación</b>	Panel de control con pantalla táctil a color o PC cliente
<b>Número de cajas</b>	1 caja pública y 200 cajas para usuarios privados
<b>Capacidad de las cajas</b>	100 carpetas por caja, 400 documentos por carpeta/caja y 200 páginas por documento

## ACCESORIOS (OPCIONES)

<b>Opciones de alimentador de platina y de documentos</b>	Activador IPsec	GP1080NODE
DSDf	Activador de fuente Unicode	GS1007NODE
DSDf con detección de alimentación doble	Activador de impresión para varias estaciones	
RADF	Licencia por usuario	GS1090NODE
Cubierta de platina	e-BRIDGE Plus para OneDrive	GB2300NODE
<b>Opciones adicionales de papel</b>	e-BRIDGE Plus para SharePoint	GB2310NODE
Pedestal de alimentación de papel	e-BRIDGE Plus para Exchange	GB2320NODE
Módulo de cajón	Paquete de productividad en el lugar de trabajo	GB2330NODE
Opción de depósito de sobres	e-BRIDGE Plus para Gmail	GB2380NODE
Alimentador de gran capacidad	e-BRIDGE Plus para Google Workspace	GB2390NODE
Alimentador externo de gran capacidad	SSD de seguridad (512 GB)	GE1280
<b>Opciones de acabado</b>	FIPS HDD (320 GB)	GE1260
Encuadernadora de grapas de 65 hojas	e-BRIDGE Plus Voice Guidance	GB2540NODE
Acabado de punto de montura de 65 hojas	e-BRIDGE Global Print	GB2550NODE
Perforadora para MJ1113/MJ1114	<b>Opciones varias</b>	
Paquete puente	Soporte para lector de tarjetas	GR1320
Separador de trabajos	Bandeja de accesorios	GR1330
<b>Opciones de conectividad y seguridad</b>	Panel con opción para 10 teclas	GR1340
Unidad de FAX/2 <sup>na</sup> línea para la unidad de FAX	Soporte	STAND5015
LAN/Bluetooth inalámbrico	Bandeja de trabajo	KK5005
Clave de licencia de fax por IP	Bandeja manual	KK5008
Teclado Bluetooth	Árnas para el controlador de monedas	GQ1280
2 <sup>do</sup> Soporte NIC	Brazo accesible	KK2560
Puerto USB		
Activador de metaescaneo		

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones pueden variar según las condiciones de uso o la utilización ambiental. Para obtener los mejores resultados y un rendimiento confiable, utilice siempre insumos fabricados o diseñados por Toshiba. Es posible que no todas las opciones ni todos los accesorios estén disponibles al momento del lanzamiento del producto. Comuníquese con un Distribuidor Toshiba Autorizado local para conocer la disponibilidad. Los rendimientos del tóner se calculan en función de una cobertura del 5 %, en páginas de tamaño carta. El soporte para el controlador y la función de conectividad varía según el sistema operativo del cliente/de la red. Es posible que los nombres de productos sean marcas comerciales de sus compañías respectivas. AirPrint® y el logotipo AirPrint® son marcas comerciales de Apple Inc. Este es un producto láser Clase 1 que cumple con IEC60825-1. Todos los nombres de compañía o producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de los fabricantes respectivos en sus mercados o países.

**Oficina corporativa**  
 25530 Commercentre Drive, Lake Forest, CA 92630  
 Tel: 949-462-6000